

Nyomószilárdság:	átlagos	20	N/mm ²	merőlegesen a terhelési felületre		
Nyomószilárdság:	normalizált	22,8	N/mm ²	merőlegesen a terhelési felületre (Kat. I)		
Méretetek:	Hosszúság:	333 mm	Szélesség:	300 mm	Magasság:	238 mm
Mérettűrési kategória/mérettartomány kategória:	T2/R2		T2 /R2		T2 / R2	
Felfekvő felületek síktól való eltérése:			NPD	mm		
Felfekvő felületek párhuzamossága:			NPD	mm		

Méretstabilitás: deformáció nedvesség hatására:			NPD	
Tapadószilárdság:	megadott érték		0,15	N/mm ²
Aktív oldható sótartalom:			NPD (S0)	
Tűzvédelmi osztály:	osztály		A1	
Vízfelvétel:			Nem védett helyen nem használható fel	
Páradiffúziós tényező:			5/10	
Súlyozott laboratóriumi léghangszigetelés:			58 (-3;-7)	dB
Bruttó száraz testsűrűség:			980	kg/m ³
Tűrési kategória:			D2	
Alak és elrendezés:			lásd mellékelt ábra	
Egyenértékű hővezetési tényező λ 10, dry, unit			0,341	W/mK
Módszer:			P4	
Fagyállóság:	Nem védett helyen nem használható fel		NPD (F0)	
Veszélyes anyagok:	Aktivitáskonzentráció-index I<0,8		Radioaktivitás 226Ra <120 Bq.Kg-1	
Raklap mérete:			118x105 cm	
Darabszám a raklapon:			48	



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.


373 65 Dolní Bukovsko 295
gyártóüzem: Hevlín I.

CSEHORSZÁG

STATISZTIKAI SZÁMJELE: 46680004

12

1020-CPR-060023866



Az ábrázolt elrendezés tájékoztató jellegű, a termék szerkezete kis mértékben eltérhet

EN 771-1:2011+A1:2015

I, P kategória 333 x 300 x 238 mm

teherhordó és nem teherhordó hangszigetelő védett falazatok építésére szolgáló égetett agyag falazóelem

HELUZ AKU 30/33,3 MK, P20

A termék rendelési száma:

ITT HE-001/12 DoP 767

21306.00

N/mm²

20

Ellenőrizte:

A szerszámokkal végzett munka (vágás, fűrés, csiszolás, a termék mechanikus vágása) során fibrogenikus por képződhet, amely egészségügyi kockázatot jelenthet. A légutak védelemére ajánlott megfelelő egyéni védőeszközök használata.

